

EPFU – Enhanced Performance Fiber Unit (G.657.A1) – 2 bis 24 Fasern

Die EPFU (Enhanced Performance Fiber Unit) ist eine hochflexible Glasfaserstruktur nach Standard G.657.A1. Sie wurde speziell für Installationen in engen Radien, Microducts und anspruchsvollen Umgebungen entwickelt. Je nach Ausführung verfügt die EPFU über 2 bis 24 Fasern, unterschiedliche Durchmesser von 1,2 mm bis 1,8 mm sowie Längen von 4 km oder 6 km. Alle Varianten entsprechen dem Standard G.657.A1, der für erhöhte Biegeunempfindlichkeit und zuverlässige Signalqualität sorgt.

**MODELL**

—

KATEGORIE

Kabel

Technische Spezifikationen

Hersteller	Opticore
Produkttyp	Glasfaser / EPFU
Standard	G.657.A1
Faseranzahl	2 bis 24
Durchmesser	1,2 mm bis 1,8 mm
Längen	4 km oder 6 km
Anwendung	Gebäude, FTTB / FTTH, Microduct, Innen und Außen
Lieferform	Spule

Varianten und Artikelnummern

Variante	SKU	Variantenspezifikationen
2 Fasern	0C-EF-2F-6K	Durchmesser: 1,2 mm · Länge: 6 km
4 Fasern	0C-EF-4F-6K	Durchmesser: 1,2 mm · Länge: 6 km
6 Fasern	0C-EF-6F-4K	Durchmesser: 1,4 mm · Länge: 4 km
8 Fasern	0C-EF-8F-4K	Durchmesser: 1,4 mm · Länge: 4 km
12 Fasern	0C-EF-12F-4K	Durchmesser: 1,6 mm · Länge: 4 km
24 Fasern	0C-EF-24F-4K	Durchmesser: 1,8 mm · Länge: 4 km

Anwendungsbereiche

- Gebäudeverkabelungen
 - FTTB / FTTH
- Microduct- und Mikrorohrinstallationen
 - Innen- und Außenanwendungen