

Hausübergabepunkt Kaiser AT29221

Der Kaiser Hausübergabepunkt (HÜP) dient als Abschlusspunkt der Linientechnik und als kompakte Faser-Verbindungseinheit. Das aufputz montierbare Gehäuse bietet mechanischen Schutz, geordnetes Fasermanagement, integrierte Zugentlastung und eine versiegelbare beziehungsweise plombierbare Ausführung. Es nimmt Mikrorohre, Einzelzugabdichtungen und Glasfaser-Kundenkabel auf und eignet sich für Spleißschutz mit ANT Crimp oder Mini-Schrumpfschlauch. Jede bestellte Einheit enthält vier Hausübergabepunkte derselben Ausführung.

**MODELL**

—

KATEGORIE

Hausübergabepunkt

Technische Spezifikationen

Hersteller	Kaiser
Produkttyp	Hausübergabepunkt (HÜP)
Verkaufseinheit	4 Stück pro Packung
Abmessungen	153 × 91 × 61 mm
Gewicht	200 g
Farbe	Weiß
Montage	Aufputz
Schutzart	IP20
Spleißkassetten	1
Halogenfrei	Ja

Schlaufenlänge	250 mm
Biegeradius	30 mm
Spleißschutz	ANT Crimp / Mini-Schrumpfschlauch
Temperatur Lagerung / Installation	-10 °C bis +60 °C
Temperatur Betrieb	-20 °C bis +60 °C
Lieferumfang	4 Hausübergabepunkte mit Kupplungen

Varianten und Artikelnummern

Variante	SKU	Variantenspezifikationen
2 Fasern · 1× LC/APC DX	AT29211	EAN: 8712259346045 · Faseranzahl: 2 · Kupplungen: 1× LC/APC Duplex · Kabel-/Rohreingang: 1× 8,0 mm, 1× 4,5 mm, 4× 4,0 mm
4 Fasern · 2× LC/APC DX Shutter	AT29222	EAN: 8712259500300 · Faseranzahl: 4 · Kupplungen: 2× LC/APC Duplex mit Shutter · Kabel-/Rohreingang: 1× 10,0 mm, 1× 4,5 mm, 4× 4,0 mm
10 Fasern · 5× LC/APC DX Shutter	AT29225	EAN: 8712259389523 · Faseranzahl: 10 · Kupplungen: 5× LC/APC Duplex mit Shutter · Kabel-/Rohreingang: 1× 10,0 mm, 1× 4,5 mm, 4× 4,0 mm

Anwendungsbereiche

- Abschlusspunkt Linientechnik (APL)
 - Glasfaser-Hausanschlüsse in Wohngebäuden
- Netzebene 3 und 4
 - FTTH- und FTTB-Förderprojekte