

Patchkabel LC/APC – LC/APC (Singlemode, 3 mm, G.657.A1)

Die 3-mm-Ausführung bietet wie die 2-mm-Ausführung folgende Längen zu denselben Preisen: 0,5 m, 1,5 m, 2,5 m, 3 m, 4,5 m, 5 m, 20 m und 30 m. An beiden Enden sind LC/APC-Stecker montiert; die Singlemode-Faser entspricht G.657.A1. Wählen Sie die Länge nach dem realen Verlegeweg mit Reserve. Der größere Außendurchmesser bedeutet nicht automatisch geringere Dämpfung oder höhere mechanische Festigkeit. Übertragungsgeschwindigkeit und Reichweite hängen von den aktiven Komponenten und dem Linkbudget ab. Verwenden Sie das Kabel nur mit passenden LC/APC-Anschlüssen und halten Sie den herstellereitigen Mindestbiegeradius ein. Sonderlängen sind nur auf Anfrage verfügbar.

**MODELL**

—

KATEGORIE
Patchkabel

Technische Spezifikationen

Hersteller	Opticore
Produkttyp	LWL Patchkabel / Singlemode
Steckertyp	LC/APC auf LC/APC
Fasertyp	Singlemode (SM)
Standard	G.657.A1
Außendurchmesser	3 mm
Verfügbare Längen	0,5 m / 1,5 m / 2,5 m / 3,0 m / 4,5 m / 5,0 m / 20,0 m / 30,0 m
Ausführung	Fertig konfektioniert und sofort einsatzbereit

Weitere Längen	Auf Anfrage
----------------	-------------

Varianten und Artikelnummern

Variante	SKU	Variantenspezifikationen
0,5 m	PC16-50	–
1,5 m	PC16-150	–
2,5 m	PC16-250	–
3,0 m	PC16-300	–
4,5 m	PC16-450	–
5,0 m	PC16-500	–
20,0 m	PC16-2000	–
30,0 m	PC16-3000	–

Anwendungsbereiche

- FTTH- und FTTB-Installationen
- Technikräume und Serverschränke
- Netzwerke und strukturierte Glasfaserverkabelungen
- Technische Installationen mit engen Biegeradien