

Patchkabel LC/APC – LC/APC (Singlemode, 2 mm, G.657.A1)

Das LWL-Patchkabel mit 2 mm Außendurchmesser ist die schlankere der beiden LC/APC-Ausführungen im Shop. Bestellbar in 0,5 m, 1,5 m, 2,5 m, 3 m, 4,5 m, 5 m, 20 m und 30 m zu denselben Preisen wie die 3-mm-Ausführung. Es ist fertig konfektioniert, mit LC/APC-Steckern an beiden Enden und einer Singlemode-Faser nach G.657.A1. Messen Sie den tatsächlichen Leitungsweg einschließlich einer Reserve, ohne das Kabel unter Zug zu verlegen. Beachten Sie den vom Hersteller angegebenen Mindestbiegeradius; G.657.A1 erlaubt keine beliebigen Knicke. Dieses Kabel passt weder direkt in SC-Ports noch zu UPC-Endflächen. Andere Längen erhalten Sie auf Anfrage.

**MODELL**

—

KATEGORIE

Patchkabel

Technische Spezifikationen

Hersteller	Opticore
Produkttyp	LWL Patchkabel / Singlemode
Steckertyp	LC/APC auf LC/APC
Fasertyp	Singlemode (SM)
Standard	G.657.A1
Außendurchmesser	2 mm
Verfügbare Längen	0,5 m / 1,5 m / 2,5 m / 3,0 m / 4,5 m / 5,0 m / 20,0 m / 30,0 m
Ausführung	Fertig konfektioniert und sofort einsatzbereit

Weitere Längen	Auf Anfrage
----------------	-------------

Varianten und Artikelnummern

Variante	SKU	Variantenspezifikationen
0,5 m	PC12-50	–
1,5 m	PC12-150	–
2,5 m	PC12-250	–
3,0 m	PC12-300	–
4,5 m	PC12-450	–
5,0 m	PC12-500	–
20,0 m	PC12-2000	–
30,0 m	PC12-3000	–

Anwendungsbereiche

- FTTH- und FTTB-Installationen
 - Technikräume und Serverschränke
- Netzwerke und strukturierte Glasfaserverkabelungen
 - Technische Installationen mit engen Biegeradien